

# **Auto-K Apprêts**



Apprêt spécialement indiqué pour améliorer l'aspect final de la retouche. Il permet d'apprêter et de combler les petites imperfections en une seule opération. il est utilisable de façon universelle et peut être poncé. Extrait sec élevé, permettant d'effacer les porosités et les rayures dues au ponçage. Permet d'obtenir une bonne adhérence et une surface lisse. Un ponçage au papier abrasif fin augmente la qualité du résultat final .

#### Coloris:



brun / rouge

**No. art. : (9ml)** 433 001 gris

**No. art. : (150ml)** 033 001 gris 033 002 rouge

**No. art. : (400ml)** (1) 233 001 gris (1) 233 002 rouge

**No. art. : (500ml)** 633 001 gris

## **Propriétés**

#### **Utilisation:**

## Apprêt universel pour :

- Métal
- Céramique
- Pierre
- Argile
- Verre
- Papier
- La plupart des matières plastiques

#### Avantages du produit :

- Finition lisse
- Garantie une finition uniforme
- Bonne adhérence sur les surfaces en aluminium
- Haut pouvoir garnissant
- Application facile, rapide et économique
- Séchage rapide, peut être poncé facilement
- Sans métaux lourds : pas de plomb, de cadmium et de chrome

#### Base du liant :

• Résine à bases de combinaisons nitrocéllulosique

## **Application:**

• Appliquer en 2 couches croisées : 50-60 μm

## Temps de séchage:

• Sec au toucher : après 15-20min.

• manipulable : après 1 heure

## Peut être recouvert :

• Avec lui-même : sans limite de temps

• Avec toutes les peintures Auto-K : sans limite de temps

## Mode d'emploi:

- 1. sous couche : <u>Auto-K Apprêt anti-corrosion ( Si nécessaire )</u>
- 2. Auto-K Apprêt
- 3. Auto-K Couche de finition

## Indication:

• Ne pas appliquer sur des peintures à base de résine synthétique, car la peinture de finition peut se décoller.

AUTO-K-HERPE S.A.S. 100 Route de Forbach 57350 SPICHEREN TEL:03.87.85.30.64 / FAX: 03.87.87.37.10 / EMAIL:autokherpe@kwasny.fr

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.